



**Bestellbeispiel:**

PKG 20 ZL A17 GP T03

PKG: Typ  
 20: Kolben Ø  
 ZL: **Option:** Handzustellung links (ZR = rechts)  
 A17: Spannarmvariante inkl. Andrückschraube  
 GP: **Option:** Grundplatte  
 T03: Abfragesystem  
 45°: Öffnungswinkel

**Öffnungswinkel:**

Lieferbar in Varianten 45°, 60°, 70°

Weitere Abmaße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt PKS 16.1-25.1. Angaben zur Handzustellung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt PKS 16.1-25.1 ZL/ZR.

\*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.

**Achtung:**

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

**Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:**

...T03 Magnetabfrage, vorbereitet für Abfrage  
 ...T23 Magnetabfrage inkl. 2 Magnetschalter am Spanner montiert  
 ...T23/M12 Magnetabfrage inkl. 2 Magnetschalter mit M12-Anschluss am Spanner montiert

Typ	Haltemoment max. (Nm)	Spannmoment bei 5 bar (Nm)	Betriebsdruck bei ölfreier Luft (bar)	Maximaldruck bei ölfreier Luft (bar)	Anschluss (G)	Öffnungs- und Schließzeit (ca. sec.)	Gewicht ~ (kg)
PKG 16	25	8	5	6	M5	1	0,3
PKG 20	54	15	5	6	G1/8	1	0,5
PKG 25	75	25	5	6	G1/8	1	0,8

Typ	L1	L2	L3	L4 +0,1	L5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D1 Ø
PKG 16	50	16	32	48	4	33	12	3	10	10	45	65	6,5	5
PKG 20	73	22	32	48	10,5	50	15	2,5	12	12	45	65	8,5	8,3
PKG 25	83	26,5	45	64	19,5	52	12	4	16	16	50	70	8,5	8,3