



Bestellbeispiel:

Bestell-Nr. 1357550: GPB 12

Betriebsdruck: max.7 bar

Typ	Kolben Ø	Gewicht ~ (kg)	Ausladung max. (mm)	Max. Spannkraft bei 6 bar Außenspannung	Max. Spannkraft bei 6 bar Innenspannung	Bestell-Nr.
GPB 12	12	0,07	30	18 N	26	1357550
GPB 16	16	0,15	40	24 N	36	1357552
GPB 20	20	0,25	60	48 N	60	1357553
GPB 25	25	0,40	70	63 N	86	1357554
GPB 32	32	0,70	85	100 N	132	1357555

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	L1	L2
GPB 12	63,5	50,5	23	16	16	10	7,5	20	13	6	3	28	27
GPB 16	73,5	58,5	22	21	22	14	7,5	25,5	15	8	3	34	33
GPB 20	88,5	69,5	26	19	26	16	8	25	19	10	4	45	44
GPB 25	102,5	78,5	29	22	32	20	8,5	28	24	12	5	52	51
GPB 32	120,5	90,5	35	26	40	24	10,5	34	30	15	7	60	59

Typ	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	D1	D2	D3	D4	D5
GPB 12	21	4	7	10,2	18	17	10	M3 x 0,5 x 5 tief	M3 x 0,5 x 5 tief	M3 x 0,5 x 5 tief	M3x0,5	M3 x 0,5 x 5 tief
GPB 16	25	5	11	12	24	26	14	M4 x 0,7 x 7 tief	M4 x 0,7 x 11 tief	M4 x 0,7 x 7 tief	M3x0,5	M5 x 0,8 x 5 tief
GPB 20	32	6	12	13	30	35	16	M5 x 0,8 x 8 tief	M5 x 0,8 x 8 tief	M5 x 0,8 x 8 tief	M4x0,7	M5 x 0,8 x 5 tief
GPB 25	37	8	14	18	36	40	20	M6 x 1,0 x 10 tief	M6 x 1,0 x 10 tief	M6 x 1,0 x 10 tief	M5x0,8	M5 x 0,8 x 5 tief
GPB 32	43	10	20	24	44	46	26	M6 x 1,0 x 10 tief	M6 x 1,0 x 10 tief	M6 x 1,0 x 10 tief	M6x1,0	M5 x 0,8 x 5 tief