



Bestellbeispiel:

MZR 40 50

MZ: Typ
 R: Rundzylinder - Standard
 40: Kolben-Ø
 50: Hub

Standardanstellhubreihe: 50, 100, 150 mm
 (beinhaltet nicht den Krafthub von 6 mm)

*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für
 Gewindebohrungen ± 0,1.

Optional:

...B: Bauform „B“ mit Passbohrung
 ...G: Bauform „G“ mit Innengewinde

Weitere Sonderhübe auf Anfrage bis max. 300 mm

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft
 zulässig.

Typ	Spannkraft des Krafthubes bei 6 bar	Krafthub [mm]	Anstellkraft des Anstellhubes bei 6 bar	Kolben Ø [mm]	Gewicht ~ (kg) bei 100 mm Hub	D1 h7	D2	D3 h7	D4	D5	D6
MZR 40	4 kN	6	0,7 kN	40	2,1	25	M16x1,5	40	63	45	54
MZR 50	7 kN	6	1,0 kN	50	4	30	M16x1,5	46	78	60	68
MZR 63	10 kN	6	1,75 kN	63	6,5	40	M24	63	99	68	85

Typ	D7	D8 f7	D9 h7	D10	D11	D12	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	SW
MZR 40	M5	25	10	M6	M8	54	130+Hub	51	23,5	20	29	12	10	25	15	41	21
MZR 50	M6	25	10	M6	M8	66	165+Hub	65	29	20	29	15	10	25	15	44	24
MZR 63	M8	30	16	M8	M12	79	172+Hub	67	29	30	41	15	10	40	20	56	32