



Bestellbeispiel:

SA 80-50 / 50 T01

SA 80-50: Typ
50: Hub
T01 Abfragesystem

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

... T01 Abfragesystem mit potentialfreien Schaltkontakten entspr. allgemeinen Sicherheitsstandards
... T02 Abfragesystem gem. VW-Richtlinie 39D 1673 mit zentraler Spannungsversorgung beider Schalter

Achtung:

Der Sicherheitsabstecker darf nur unbelastet verfahren werden.
Option: Handnotbetätigung

Endlagenkontrolle erfolgt über mechan. Mikroschalter T01.

Farbe: Rot, RAL 3000

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Typ	Bolzen \varnothing	Hub	Gewicht ~ (kg)	Tragkraft statisch (kg)
SA 80-50/50	50	50	6	2200
SA 100-70/80	70	80	12	6000

Typ	B1	B2	B3 f	D1 f7	D2 f7	D3 -0.1	D4	D5 +0.1	D6	D7	L1	L2	L3	L4	L5	L6 +0.1	L7	L8	L9	L10	L11
SA 80-50/50	80	6	110	50	80	48	M12	105	M12	G1/4	328	52	12	10	50	50	90	20	40	16	17
SA 100-70/80	95	6	135	70	110	68	M16	140	M16	G3/8	453	85	15	10	70	150	200	25	60	25	20