



Bestellbeispiel:

SCQ 16 S R

- SCQ: Typ
 16: Kolben Ø
 S: Langer Hub
 (TS=kurzer Hub)
 R: Rechtsschwenkend
 (L = Linksschwenkend)

Option:

Näherungsschalter AFS T03 (2 Stück, Art.-Nr. 368428) sind separat zu bestellen, gehören nicht zum Lieferumfang!

Zubehör:

Spannarm, siehe separates Datenblatt (PSQS...)

Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

| Typ | Gesamthub (mm) | Kolben Ø (mm) | Gewicht (g) | Kraft (N) |
|-----------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| SCQ 12 S | 27,5 | 12 | 96 | 59 |
| SCQ 12 TS | 17,5 | 12 | 79 | 59 |
| SCQ 16 S | 27,5 | 16 | 130 | 106 |
| SCQ 16 TS | 17,5 | 16 | 108 | 106 |

| Typ | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
|-------------|-----|------|----|----|-------|----|-----|-----|
| SCQ 12 S/TS | 10 | 15,5 | 25 | 5 | 13,42 | 6 | 4,5 | 7,5 |
| SCQ 16 S/TS | 9,4 | 20 | 29 | 7 | 16,42 | 8 | 4,5 | 7,5 |

| Typ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
|-----------|-------|-----------|-------|------|----|-----|-------|-------|----|-----|-----|-----|
| SCQ 12 S | 130,4 | 130,4-4,5 | 98,65 | 27,5 | 10 | 7,5 | 15,15 | 70,95 | 5 | 5 | 2,5 | 4,5 |
| SCQ 12 TS | 100,4 | 100,4-4,5 | 78,65 | 17,5 | 10 | 7,5 | 15,15 | 51 | 5 | 5 | 2,5 | 4,5 |
| SCQ 16 S | 130,4 | 130,4-4,5 | 98,65 | 27,5 | 20 | 7,5 | 15,15 | 70,95 | 5 | 5 | 2,5 | 4,5 |
| SCQ 16 TS | 100,4 | 100,4-4,5 | 78,65 | 17,5 | 10 | 7,5 | 15,15 | 51 | 5 | 5 | 2,5 | 4,5 |