



Bestellbeispiel:

SCQ 20 S R

SCQ: Typ
 20: Kolben Ø
 S: Langer Hub
 TS = kurzer Hub)
 R: Rechtsschwenkend
 (L = Linksschwenkend)

Option:

Näherungsschalter AFS T03 (2 Stück, Art.-Nr. 368428) sind separat zu bestellen, gehören nicht zum Lieferumfang!

Zubehör:

Spannarm, siehe separates Datenblatt (PSQS...)

Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1.

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

| Typ | Gesamthub (mm) | Kolben Ø (mm) | Gewicht (g) | Kraft (N) |
|-----------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| SCQ 20 S | 30,2 | 20 | 288 | 141 |
| SCQ 20 TS | 20,2 | 20 | 255 | 141 |

| Typ | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
|-------------|----|------|----|-----|----|----|-----|----|
| SCQ 20 S/TS | 9 | 25,5 | 36 | 9,9 | 20 | 12 | 5,5 | 9 |

| Typ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 |
|-----------|-------|-------|----|------|------|-----|------|------|----|-----|-----|-----|
| SCQ 20 S | 114,3 | 109,5 | 83 | 29,5 | 20,7 | 9,5 | 15,5 | 48,8 | 9 | 4 | 3 | 4,8 |
| SCQ 20 TS | 94,3 | 89,5 | 73 | 19,5 | 10,7 | 9,5 | 15,5 | 38,8 | 9 | 4 | 3 | 4,8 |