

Vertikalspanner T 2-.. U



U-Arm Standardfuß




Optionen:

- * Feststellarretierung „A“ erhältlich für T2-07 U, 10 U
- ° Rostfrei „E“ erhältlich für T2-01 U, 02 U, 07 U, 10 U

Lieferung ohne
Andrückschraube



Lieferumfang: mit Zubehör zur Befestigung der
Andrückschraube



Typ	Spannkraft		Höhe	Breite	hw	Spann- schraube	Gewicht g
	F1 [kN]	F2 [kN]					
T 2-01 U*	0,8	1,1	105	60	-4 - 3	M 5x 30	105
T 2-02 U*	1,0	1,2	144	82	-3 - 6	M 6x 35	175
T 2-07 U**	1,4	2,5	206	112	0 - 12	M 8x 45	410
T 2-10 U**	2,0	3,0	230	140	-8 - 21	M 8x 65	630
T 2-47 U	3,0	5,0	300	195	-4 - 34	M12x 80	1480
T 2-67 U	3,5	5,5	347	230	-7 - 53	M12x110	2200

Typ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	q	α
T 2-01 U	5	38	16,0	4,5	19	14	-	20	10	5,5	-	24	-	-	12	95°
T 2-02 U	6	51	20,0	5,5	25	20	24,0	25	12	6,0	12,5	30	27	-	13	105°
T 2-07 U*	8	80	19,0	6,5	43	27	-	34	18	7,5	-	32	-	-	16	105°
T 2-10 U*	10	100	32,0	8,5	61	30	-	42	20	13,0	-	45	-	-	22	105°
T 2-47 U	14	142	45,0	8,5	88	40	45,0	55	25	9,5	31,5	50	45	5	31	115°
T 2-67 U	14	165	50,5	13	90	55	-	81	30	24,5	-	70	-	-	35,5	140°

Vertikalspanner T 2-.. UB



U-Arm Befestigungsfuß senkrecht




Optionen:

- * Feststellarretierung „A“ erhältlich für T2-07 UB, 10 UB

Lieferung ohne
Andrückschraube



Lieferumfang: mit Zubehör zur Befestigung der
Andrückschraube



Typ	Spannkraft		Höhe	Breite	hw	Spann- schraube	Gewicht g
	F1 [kN]	F2 [kN]					
T 2-01 UB	0,8	1,1	115	60	2 - 9	M 5x 30	105
T 2-02 UB	1,0	1,2	157	82	5 - 14	M 6x 35	175
T 2-07 UB*	1,4	2,5	220	112	8 - 20	M 8x 45	410
T 2-10 UB*	2,0	3,0	252	140	5 - 33	M 8x 65	630
T 2-47 UB	3,0	5,0	321	195	8 - 45	M12x 80	1480
T 2-67 UB	3,5	5,5	382	230	14 - 74	M12x110	2200

Typ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	q	α
T 2-01 UB	5	38	16	4,5	19	14	-	31	10	5,5	-	26,5	-	5,0	12	95°
T 2-02 UB	6	51	20	5,5	25	20	30	38	12	5,0	12,5	33,0	31,5	5,5	13	105°
T 2-07 UB*	8	80	20	7,1	43	27	-	48	18	7,5	-	42,0	-	6,0	16	105°
T 2-10 UB*	10	100	32	8,5	61	30	-	65	20	13,0	-	55,5	-	8,0	22	105°
T 2-47 UB	14	142	45	8,5	88	40	64	76	25	9,5	31,5	66,5	64,0	10,0	31	115°
T 2-67 UB	14	165	50,5	13	90	55	-	117	30	24,5	-	102,0	-	10,0	35,5	140°