



Profillängen/Zuschnittmaße:

Profillänge L von 86 mm bis 326 mm in 30 mm Schritten

Beispiel: TOS003-146

$L = 13 \text{ mm} + 4 \times 30 \text{ mm} + 13 \text{ mm}$

(Immer Start- und Endmaß von 13mm beachten!)

Material:

AlZnMgCu1.5

Schwarz eloxiert

Gewicht: ca. 1,4 kg/m

Biegefestigkeit:

	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg
150 mm	0.02 mm	0.04 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.09 mm
200 mm	0.04 mm	0.08 mm	0.13 mm	0.17 mm	0.21 mm
250 mm	0.08 mm	0.15 mm	0.24 mm	0.33 mm	0.40 mm
300 mm	0.14 mm	0.28 mm	0.42 mm	0.56 mm	0.70 mm

Torsionsverdrehung:

	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm
10 Nm	0,0002°	0,0003°	0,0005°	0,0007°	0,0009°
20 Nm	0,0003°	0,0007°	0,0010°	0,0014°	0,0017°
30 Nm	0,0005°	0,0010°	0,0016°	0,0021°	0,0026°
40 Nm	0,0007°	0,0014°	0,0021°	0,0028°	0,0035°