

RIVKLE® P2005



Hubgesteuertes Setzwerkzeug

	Ø RIVKLE®							
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Stahl	■	■	■	■	■	■	■	
Edelstahl	■	■	■	■	■	■		
Aluminium	■	■	■	■	■	■	■	



236 155 01000

Ohne Auswechseleinheit (siehe Seite 57)

Max. Hub	7,0 mm
Max. Setzkraft	26 kN
Betriebsluftdruck	5,5 bis 7 bar
Gewicht ohne Auswechseleinheit	2,6 kg
Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Leistung	35 RIVKLE® /min

RIVKLE® P2007



Ein vielseitiges Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen

	Ø RIVKLE®							
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Stahl		■	■	■	■	■		
Edelstahl	■	■	■	■	■			
Aluminium			■	■	■	■	■	



236 156 01000

Ohne Auswechseleinheit (siehe Seite 57)

Max. Hub	7,0 mm
Max. Setzkraft	21 kN (Stahl M4 bis M10)
Betriebsluftdruck	5,5 bis 7 bar
Gewicht ohne Auswechseleinheit	2,2 kg
Geräuschpegel	< 70 dB (A)
Leistung	32 RIVKLE® /min



Artikelnummer für ein Werkzeug mit einer durch das Monoventil fest voreingestellten Nietkraft: **282 520 00 005**.

Das Monoventil ist auch separat erhältlich. Bitte setzen Sie sich dafür mit Böllhoff in Verbindung.